
Technická špecifikácia

Od:

EDSTREX, s.r.o. | moderné modulové stavby

Modulová stavba

Celkové rozmery modulovej stavby:

- Vonkajšia dĺžka: 9,60 m
- Vonkajšia šírka: 3,50 m
- Vonkajšia výška: 2,90 – 3,00 m

Konštrukcia:

- Zváraná konštrukcia: stĺpy 100 x 100 x 3 mm; vnútorne nosníky 100 x 40 x 3 mm
- Oceľové prvky sú pred lakovaním prúdovo vyčistené, odmastené, penitrované epoxidovanou farbou + lakované povrchovou polyuretánovou farbou v prevedení RAL 7016

Strecha:

- Jednostranný spad
- Zložená zo sendvičového panela s hrúbkou 100 mm EPS panel
- Hodnota koeficientu prestupu tepla (Uc) 0,39 W (m²*K)
- Farebné prevedenie RAL 9006/9010

Steny:

- Vonkajšie steny: zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou 100 mm EPS panel
- Hodnota koeficientu prestupu tepla (Uc) 0,39 W / (m²*K)
- Farebné prevedenie RAL 7016/9010

Podlaha:

- Izolácia
- Zvárané oceľové rošty
- MFP doska s hrúbkou 18 mm
- PVC linoleom

Okná:

- Okno plastové OTV. 1 000 x 2 100 mm (RAL 7016/9010) – 2 ks
- Okno plastové FIX 1 000 x 2 100 mm (RAL 7016/9010) – 1 ks
- Okno plastové OTV. 600 x 600 mm (RAL 7016/9010) – 1 ks

Dvere:

- Exteriérové presklenné dvere 1 100 x 2 100 mm (RAL 7016) – 1 ks

Fasádne prevedenie :

- Pohľadové lamely – vid' vo vizualizácii
- Falcovaný plech – vid' vo vizualizácii

Interiér:

- Vnútorne steny: zložené zo sendvičového panelu s hrúbkou 50 mm EPS - podľa projektu
- Interiérové dvere 700 x 1 970 mm (RAL 9010) - 1 ks

Vodoinštalácia:

- Toaletná misa – 1 ks
- Umývadlo – 1 ks
- Sprchovací box – 1 ks
- Bojler 50 l – 1 ks

Elektroinštalácia:

- Osvetlenie a inštalácia zásuviek spolu s rozvádzačom
- Elektrická schránka s ističmi – 1 ks
- Nakonfigurované zásuvky 220 V – 6 ks
- Nakonfigurované svietidlá – 4 ks

S pozdravom,

EDSTREX, s.r.o. | moderné modulové stavby

 **EDSTREX**
S.r.o.
Petrovce nad Laborcom 135
071 01 Michalovce
IČO: 51947803 IČ DPH: SK2120844594